


TECHNISCHE DATEN TB 216



Maschinengewicht
1.865 kg




Motorleistung
11,5 kW (15,6 PS)



Grabtiefe
2.390 mm



Laufwerksbreite
980–1.300 mm



Gesamthöhe
2.360 mm

DER TB 216 – DIE BESONDERHEITEN (AUSZUG)

- Getönte Kabinenscheiben
- Einziehbare Frontscheibe
- Neue Auslegergeometrie für max. Überladehöhe von 2.705 mm
- Hohe Standfestigkeit durch hydraulisch verstellbare Laufwerke von 980 mm bis 1.300 mm
- Extralanges und -hohes Planierschild an Spurbreite anpassbar
- Short-Pitch-Ketten
- Bis zu 4 Zusatzsteuerkreise
- 4 Hydraulikpumpen

EINIGE VORTEILE DER TAKEUCHI BAUWEISE

- Hochwertige, perfekt aufeinander abgestimmte Hydraulikkomponenten
- Planierschild mit Kastenprofil für hohe Verwindungssteifigkeit

- Abrissichere Schlauchverlegung zum Hubzylinder
- Perfekter Schutz der Schlauchleitungen im Schwenkbereich durch massive Abdeckung

EINSATZGEBIETE, U.A.

- Garten- und Landschaftsbau
- Hoch-/Tiefbau
- Abbrucharbeiten
- Gewässerunterhaltung
- Facility Management
- Kommunale Aufgaben
- Industrieinsätze u.v.m.

KOMPATIBLE ANBAUTEILE, U.A.

- Erdbohrgerät
- Powerspaten
- Sortiergreifer
- Hydraulikhammer