



# TECHNISCHE DATEN TB 260



Maschinengewicht  
5.735 kg




Motorleistung  
35,5 kW (48,3 PS)



Grabtiefe  
3.735 mm



Laufwerksbreite  
2.000 mm



Gesamthöhe  
2.560mm

## DER TB 260 – DIE BESONDERHEITEN (AUSZUG)

- Kurzer Heckschwenkradius (1,30 m)
- Automatische Druckentlastung der Zusatzhydraulik
- 1., 2. + 4. hydraulischer Zusatzsteuerkreislauf proportional gesteuert und mit fest programmierbarer Litermenge
- TFM

## **EINIGE VORTEILE DER TAKEUCHI BAUWEISE**

- Hochwertige, perfekt aufeinander abgestimmte Hydraulikkomponenten
- Planierschild mit Kastenprofil für hohe Verwindungssteifigkeit
- Abrissichere Schlauchverlegung zum Hubzylinder
- Perfekter Schutz der Schlauchleitungen im Schwenkbockbereich durch massive Abdeckung

## **TAKEUCHI FLEET MANAGEMENT (TFM)**

- Mehr Transparenz – wichtige Daten wie Betriebsstundenzahl oder Motortemperatur jederzeit abrufbar
- Mehr Effizienz – optimierte Einsatzplanung durch Abgleich von Kraftstoffverbrauch, Einsatzzeit, Motorlast und Drehzahl aus der Ferne
- Mehr Sicherheit – volle Kontrolle über Einsatzort- und -zeit durch GPS-Ortung (– auch bei Missbrauch oder Diebstahl)

## **EINSATZGEBIETE, U.A.**

- Garten- und Landschaftsbau
- Hoch-/Tiefbau
- Abbrucharbeiten
- Gewässerunterhaltung
- Facility Management
- Kommunale Aufgaben
- Industrieinsätze u.v.m.

## **KOMPATIBLE ANBAUTEILE, U.A.**

- Anbauverdichter
- Erdbohrgerät
- LC-Werkzeuge
- Hydraulikhammer
- Palettengabel
- Powerspaten
- Sortiergreifer